

キャップ巻締機

QCR-60BRX

サーボ式オートドライバ
(BRXシリーズ)の採用により、
高度な使用環境を提供。



特徴

1. 巻締めトルクが0.5～10.0Nm(0.1Nm単位)で設定可能。
2. 巻締め回転数が50～500rpm(1rpm単位)で設定可能。
3. 巻締めトルクの上下限設定による良否判定機能付き。
4. 巻締めトルク・回転数をタッチパネルから任意設定可能。

概 要

本機は、キャップ供給機より供給されたキャップを巻締めヘッドに装着し、ボルトに指定トルクでキャップを本巻締めする装置です。締付けトルクは、巻締めヘッドに取り付けたサーボモーターにより制御します。各種パラメーターの設定は、タッチパネルで行えます。

パラメーター登録が30品種まで可能で、アタッチメントの交換も容易に行えるため、品種変更が簡単にできます。

仕 様

型 式 : QCR-60BRX
名 称 : キャップ巻締め機
能 力 : MAX40本/分
適合キャップ : スクリューキャップ(金属製、樹脂製)
適合キャップ寸法 : 外径20~60mm、厚み5~35mm
オプション装置 : キャップ整列機、データ記録装置、キャップ洗浄装置
安全装置 : 巻締めトルク不良検知、キャップ斜め検知、キャップ有無検知、
駆動部インターロック、エア圧低下時停止、不良排出満杯検知
フレーム : 幅 700mm×奥行き 1,100mm×高さ 1,850mm
操 作 盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V, 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5Mpa 使用量 120NL

営業品目

- ◆各種錠剤計数充填機
- ◆錠剤・カプセル目視検査機
- ◆ポリシート詰機
- ◆錠剤投入機
- ◆キャップ巻締め機
- ◆ボトルエアークリーナー
- ◆インナーシール機
- ◆シリカゲル投入機



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川越機械株式会社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159

西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店